

Procedimento para releases SIGAA, SIGRH, SIPAC e SIGAdmin

- Enviar o ear gerado através de **scp**/semelhante para a máquina appServer1 (177.105.6.3) para a pasta `"/home/user_release/ear_sistemas_para_deploy/"`
- Logar nas instâncias appServer1, appServer2, appServer3 em terminais diferentes
- Alterar para o usuário **sistemas** nas 3 instâncias
 - `sudo su - sistemas`
- Realizar o backup do EAR atual no appServer1
 - `sudo cp /opt/sistemas/ear_inst1/x.ear /home/user_release/backup_ears/x.0.295.14.3.ear`
 - `sudo cp /var/lib/sistemas/ear_sistemas/x.ear /home/user_release/backup_ears/x.0.295.14.3.ear`
- Para o JBoss Server nas 3 instâncias
 - `jboss -x inst1`
 - `sudo docker compose -f /var/lib/sistemas/compose.yaml stop jboss`
 -
- Copiar o novo EAR no appServer1
 - `cp /home/user_release/ear_sistemas_para_deploy/x.ear /var/lib/sistemas/ear_sistemas/`
- Subir o JBoss Server nas 3 instâncias
 - `jboss -s inst1`
 - `sudo docker compose -f /var/lib/sistemas/compose.yaml up -d jboss --force-recreate`

Lembrando que a pasta com os arquivos é montada remotamente nos 3 servidores.

Gerar EAR:

O procedimento para gerar um ear é através do Eclipse, abrir os arquivos do projeto, selecionar o arquivo "build.xml". Clicando com o botão direito, selecionar "Run as >> Ant Build...". Na aba Targets, selecionar a opção [default], na aba JRE selecionar o Java 8 e mandar executar.

Revisão #6

Criado 2025-06-10 12:57:52 UTC por OBEDE JESSE CARVALHO

Atualizado: 2026-08-02 12:11:13 UTC por OBEDE JESSE CARVALHO